



Stirnradkettenzug

Eigenschaften

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- » 3, 6 und 10 Meter Hub sind Standard Lagerartikel. Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

- » Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette.

Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage.



Technische Daten									
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Lastkette	Kettenstränge	Testbelastung	Kraftaufwand bei Volllast	Haspelweg für 1m Hub	Eigengewicht	Zusatzgewicht	
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **	
	0.5	6 x 18	1	6.1	200	34	4.7	1.7	
	1	6 x 18	1	12.3	320	42	6.8	1.7	
	1.5	8 x 24	1	18.4	360	56	9.7	2.4	
	2	8 x 24	1	24.5	365	73	11.3	2.4	
	3	8 x 24	2	36.8	385	112	13.4	3.9	
	5	10 x 30	2	61.1	435	164	23.1	5.5	
	10	10 x 30	4	122.5	435	327	49.1	10.1	
	20	10 x 30	8	235.2	435x2	327x2	105.8	19.4	
DB.0.06400250	0.25	4 x 12	1	3.7	190	30	4.1	1.2	
DB.0.06400500	0.5	6 x 18	1	6.1	200	34	4.7	1.7	
DB.0.06401000	1	6 x 18	1	12.3	320	42	6.8	1.7	

* ohne Last- und Handkette / ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

Technische Daten	
Haken	Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
Lastkette	Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 Güteklasse T
Handkette	Verzinkte Handkette
Einsatztemperatur	-10°C - +60°C
ATEX Bereich	nicht geeignet
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben von Person verwendet werden

Sicherheit	
Überlastschutz	Kein Überlastschutz
Bremse	Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremscheiben und Sperklinken