



Stirradkettenzug Funkenfrei Zone 1 und Zone 2

Eigenschaften

- » Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen. ATEX Zertifikat auf Anfrage.
- » Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch verchromtes Gehäuse.
- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, mit verzinkter Lastkette.



| Technische Daten | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Artikelnummer | Tragfähigkeit | Lastkette | Kettenstränge | Testbelastung | Kraftaufwand bei Volllast | Haspelweg für 1m Hub | Eigengewicht | Zusatzgewicht |
| | ton | Øxmm | | kN | N | m | kg * | kg/m ** |
| ATEX Zone 1 | | | | | | | | |
| DC.0.06500500 | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 6,3 | 200 | 34 | 4,1 | 1,7 |
| DC.0.06501000 | 1 | 6 x 18 | 1 | 12,5 | 304 | 42 | 6,2 | 1,7 |
| DC.0.06502000 | 2 | 8 x 24 | 1 | 25,0 | 410 | 73 | 10,4 | 2,4 |
| DC.0.06503000 | 3 | 8 x 24 | 2 | 37,5 | 343 | 112 | 13,6 | 3,9 |
| DC.0.06505000 | 5 | 10 x 30 | 2 | 63,0 | 414 | 164 | 21,9 | 5,5 |
| DC.0.06510000 | 10 | 10 x 30 | 4 | 125,0 | 423 | 327 | 48,5 | 10,1 |
| DC.0.06520000 | 20 | 10 x 30 | 8 | 250,0 | 435x2 | 327x2 | 104,4 | 19,4 |
| ATEX Zone 2 | | | | | | | | |
| DC.0.06600500 | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 6,3 | 200 | 34 | 4,1 | 1,7 |
| DC.0.06601000 | 1 | 6 x 18 | 1 | 12,5 | 304 | 42 | 6,2 | 1,7 |
| DC.0.06602000 | 2 | 8 x 24 | 1 | 25,0 | 410 | 73 | 10,4 | 2,4 |
| DC.0.06603000 | 3 | 8 x 24 | 2 | 37,5 | 343 | 112 | 13,6 | 3,9 |
| DC.0.06605000 | 5 | 10 x 30 | 2 | 63,0 | 414 | 164 | 21,9 | 5,5 |
| DC.0.06610000 | 10 | 10 x 30 | 4 | 125,0 | 423 | 327 | 48,5 | 10,1 |
| DC.0.06620000 | 20 | 10 x 30 | 8 | 250,0 | 435x2 | 327x2 | 104,4 | 19,4 |

* ohne Last- und Handkette / ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

| Technische Daten | |
|-------------------|---|
| Haken | Verkupferte, geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung |
| Lastkette | Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 Güteklasse T |
| Handkette | Rostfreie Edelstahl Handkette |
| Einsatztemperatur | -10°C - +60°C |
| ATEX Bereich | ATEX Zone 1 CE EX II 2G c T4 / 2D c T135°C oder ATEX Zone 2 CE EX II 3G c T6 / 2D c T85°C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben von Person verwendet werden |

| Sicherheit | |
|----------------|---|
| Überlastschutz | Standard mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz |
| Bremse | Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken / |