info@anschlagmittel-imm.de Tel. 0203-518660

Stahlwinden



Artikel-nummer	Tragfähigkeit (t)	Handkraft zum Heben (daN)	Hubhöhe (mm)	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Maß G (mm)	Maß H (mm)	Maß K (mm)	Maß R (mm)	Maß S (mm)	Maß T (mm)
CSW1500	1,5	28	300	81	100	600-900	60-360	55	46	110	225	163	119	175	113
CSW3000	3	35	355	83	130	730-1090	70-425	60	45	140	249	197	140	235	127
CSW5000	5	40	345	108	140	730-1075	80-425	71	68	170	275	189	155	217	127
CSW10000	10	58	390	124	140	800-1210	85-495	86	76	170	300	250	185	187	248

Stahlwinden, verstellbar



Artikel-nummer	Tragfähigkeit (t)	Handkraft zum Heben (daN)	Hubhöhe (mm)	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Maß G (mm)	Maß H (mm)	Maß K (mm)	Maß R (mm)	Gewicht (kg)
CSWV1500	1,5	28	300	163	230	313	100	55	60-760	110	600-900	225	113	15
CSWV3000	3	35	350	197	245	341	130	60	70-920	140	730-1080	250	127	24
CSWV5000	5	40	350	189	294	390	140	71	80-930	170	730-1080	275	127	33

Allgemeine Hinweise zu Stahlwinden

Stahlwinden gehören zu den besten Hebehilfsmitteln bei Reparaturarbeiten, zum Abstützen usw.

- mit fester (CSW_) bzw. verstellbarer (CSWV_) Hubklaue
- mit Sicherheitskurbel
- mit klappbarem Kurbelgriff
- mit massiver Bodenplatte
- mit Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last
- Last kann an der Hubklaue oder am Kopf aufgenommen werden
- für harte Beanspruchungen

IMM Hebetechnik
Tel. 0203-518660

Gehöre Stahlwinden
Preise auf Anfrage

Abb. DIN-Stahlwinde No. 10 (5 t)

Bei der DIN-Stahlwinde No.10 handelt es sich um ein äußerst variabel einsetzbares Werkzeug, was sich durch seine einfache und effektive Konstruktion in Industrie und Werkstatt etabliert hat. Sie wird benutzt zum Heben, Senken, Festhalten oder Verspannen von Lasten von 1,5 t bis 10 t in allen erdenklichen Positionen. Dazu kann sowohl mit dem Horn wie auch mit der Klaue die volle Tragfähigkeit ausgenutzt werden. Durch Optimierung der eingesetzten Getriebeteile ist es uns in der Vergangenheit gelungen, die Abwicklung zu optimieren und damit die Arbeit zu erleichtern und den Verschleiß zu reduzieren.

No. 10 **DIN-Stahlwinde** mit hebendem Gehäuse	**No. 10** **DIN Standard Steel Lifting Jacks** with lifting jacket		**No. 10** **Crics en acier, DIN standard** à corps de levage	
Techn. Daten und Hauptmaße: technical data and dimensions: données techniques et dimensions:	**DIN 7355**			
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**1,5 t**	**3 t**	**5 t**	**10 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	725 mm	725 mm	725 mm	800 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	350 mm	350 mm	300 mm	300 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung: height of claw in its lowest position: hauteur la plus basse de la patte:	70 mm	75 mm	70 mm	90 mm
Gewicht: weight: poids:	12 kg	20 kg	24 kg	42 kg
No. 10 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1011035**	**1012035**	**1013030**	**1036030**
No. 10a mit Ratschen-Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1021035**	**1022035**	**1023030**	**1026030**

Der JUMBO - Heber ist ein äußerst robustes und kompaktes Werkzeug mit Ratschenantrieb.
Er hat sich besonders da bewährt, wo schwere Lasten in engen räumlichen Verhältnissen bewegt werden müssen.
Durch diese Vorteile und die verschiedenen Hubhöhen ist er eine echte Alternative zu Hydraulikzylindern, wobei er Umweltvorteile bietet und stromunabhängig arbeitet. Dabei hält er wie die DIN-Stahlwinde die Last in jeder Stellung fest.
Den „JUMBO“ gibt es auch mit Überlastsicherung!



JUMBO mit Überlastsicherung (200 mm Hub)

JUMBO (400 mm Hub)

Techn. Daten und Hauptmaße: technical data and dimensions: données techniques et dimensions:	**No. 11 JUMBO - Heber**		
Hebekraft auf Kopf: lifting power on head: force de levage sur tête:	**7,5 t**	**7,5 t**	**7,5 t**
Hebekraft auf Klaue: lifting power on claw: force de levage sur pattes:	**4 t**	**4 t**	**4 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	380 mm	480 mm	580 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	200 mm	300 mm	400 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung: height of claw in its lowest position: hauteur la plus basse de la patte:	65 mm	65 mm	65 mm
Gewicht: weight: poids:	20 kg	22 kg	24 kg
No. 11 ohne Überlastsicherung	**1150151**	**1150751**	**1150752**
No. 11a mit Überlastsicherung	**1153520**	**1153521**	**1153522**

Abb. No. 12 (1,5 t)

Die Stahlwinde „verkürzte Bauart“ eignet sich besonders zum Heben von Lasten mit geringerer Ansatzhöhe.
Trotz der kleineren Bauweise wurde der Hub weitgehend erhalten ohne die Tragkraft zu verändern. Das Gewicht wurde verringert und damit die Handhabung erleichtert.

No. 12 **Stahlwinde nach DIN 7355 in verkürzter Bauart**	**No. 12** **Steel lifting jack developed of DIN 7355 in short construction**		**No. 12** **Cric en acier selon DIN 7355 à corps de levage court**	
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**1,5 t**	**3 t**	**5 t**	**10 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	570 mm	570 mm	600 mm	650 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung: height of claw in its lowest position: hauteur la plus basse de la patte:	70 mm	75 mm	70 mm	80 mm
Gewicht: weight: poids:	11 kg	18 kg	22 kg	38 kg
No. 12 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1211030**	**1212030**	**1213030**	**1236030**
No. 12a mit Ratschen-Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1221030**	**1222030**	**1223030**	**1226030**

Der speziell ausgebildete Gleiswindenschuh und die am Gehäuse angeschweißte Schienenstütze kennzeichnen den Einsatz des Gerätes im Gleisbau.

Abb. Gleishebewinde No. 14 (5 t)

Gleishebewinde No. 14 mit hebendem Gehäuse	**Rail Lifting Jacks No. 14** with lifting jacket		**Crics No. 14** pour le levage de rails
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**3 t**	**5 t**	**10 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	715 mm	715 mm	790 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	340 mm	300 mm	300 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung: height of claw in its lowest position: hauteur la plus basse de la patte:	65 mm	65 mm	80 mm
Gewicht: weight: poids:	23 kg	26 kg	44 kg
No. 14 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1412034**	**1413030**	**1436030**

Die Spitzen des scharfen Horns und der scharfen Klaue bohren sich beim Arbeiten in das Holz und verhindern so ein Abrutschen des Stammes.

Abb. Baumstahlwinde No. 15 (5 t)

Baum-Stahlwinde No. 15 (sogenannte Stammholz- oder Waldwinde) mit drehbarem, scharfen Horn und scharfer Klaue, entwickelt aus der DIN - Winde.	**Timber Steel Lifting Jacks No. 15** (trunk-, log- or timbermen`s lifting jacks) with swivelling sharp horn and sharp claw, developed from the DIN Standard Steel Lifting Jack			**Crics en acier pour bois de construction No. 15** (pour troncs ou à foret) avec corne giratoire et patte pointues, développés du cric en acier du standard DIN		
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**3 t**	**3 t**	**3 t**	**5 t**	**5 t**	**5 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	800 mm	900 mm	1000 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	380 mm	480 mm	580 mm	370 mm	470 mm	570 mm
Gewicht: weight: poids:	23 kg	25 kg	27 kg	28 kg	32 kg	35 kg
No. 15 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1532038**	**1532048**	**1532058**	**1533037**	**1533047**	**1533057**
No. 15a mit Ratschen-Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1522038**	**1522048**	**1522058**	**1523037**	**1523047**	**1523057**

Kopf und Klaue sind besonders geeignet zum Anheben von Holzfässern z.B. im Weinbau. Die Winden in den Bauhöhen 900 mm und 1000 mm sind auf dem hinteren Gehäuseschaft durch aufgeschweißte Flacheisen verstärkt.

Zahnstangen-, Faß- oder Kellerwinde No. 16 mit hebendem Gehäuse (in leichter Stahlausführung)	**Rack-, Cask- or Cellar Lifting Jacks No. 16** with lifting jacket (light steel type)		**Crics à crèmaillère pour tonneaux ou caves No. 16** à corps de levage (en exécution légère d´acier)
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**1,5 t**	**1,5 t**	**1,5 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	800 mm	900 mm	1000 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	520 mm	620 mm	720 mm
Gewicht: weight: poids:	14 kg	16 kg	18 kg
No. 16 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1631052**	**1631062**	**1631072**
No. 16a mit Ratschen- Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1621052**	**1621062**	**1621072**

Die von uns hergestellte Verstellschiene ermöglicht ein schnelles Einhängen der Klaue auf der gesamten Länge der Winde. Dadurch ist sie sofort in Höhe der anzuhebenden Last einrastbar und der Hub wird voll ausgenutzt.



Abb. No. 18 (5 t)

Stahlwinde No. 18 mit hebendem Gehäuse und verstellbarer Klaue (entwickelt aus der DIN-Winde)	**Steel Lifting Jacks No. 18** with lifting jacket and adjustable claw (developed from the DIN Standard Steel Lifting Jack)		**Crics en acier No. 18** à corps de levage et avec patte réglable (développés du cric en acier DIN-Standard)	
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**1,5 t**	**3 t**	**5 t**	**10 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	725 mm	725 mm	725 mm	800 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	350 mm	350 mm	300 mm	300 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung: height of claw in its lowest position: hauteur la plus basse de la patte:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht: weight: poids:	17 kg	23 kg	29 kg	46 kg
No. 18 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank: avec manivelle de sûreté:	**1811035**	**1812035**	**1813030**	**1836030**
No. 18a mit Ratschen-Sicherheitskurbel : with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1821035**	**1822035**	**1823030**	**1826030**

Kabeltrommelwinde No. 19 mit einer Kopfklaue und am Gehäuse angeschweißten Klauen, stabiler, verstrebter Fußplatte und daran angebrachten Laufrollen	**Cabel Reel Jacks No. 19** with one head claw and two claws welded on the body, stable and braced base plate as well as with rollers	**Verins de tambours de câbles No. 19** avec une patte de tête et deux pattes soudées au corps, avec plaque de base stable et renforée ainsi que munie de rouleaux
Hebekraft auf allen Klauen: lifting power on all claws: force de levage sur toutes les patte:	**1,5 t**	
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	740 mm	
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	265 mm	
Auflagehöhe der Kopfklaue: loading height of the head claw: hauteur de charge de la patte de tête:	650 mm	
Auflagehöhe der mittleren Klaue: loading height of the middle claw: hauteure de charge de la patte moyenne:	425 mm	
Auflagehöhe der unteren Klaue: loading height of the lower claw: hauteur de charge de la patte en bas:	200 mm	
Gewicht: weight: poids:	30 kg	
No. 19 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1931026**	
No. 19a mit Ratschen-Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1921026**	

Kabeltrommelwinden **No. 19 – 1,5 to** können auch mit verstellbarer Anhänge- und drehbarer Kopfklaue geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Abb. No. 19 (3 t)

Abb. No. 19 (5 t)

Kabeltrommelwinde No. 19 mit drehbarem Kopf und verstellbarer Einhängeklaue, mit Sicherungshebel sowie besonders stabiler Fußplatte und daran angebrachten Laufrollen	**Cable Reel Jacks No. 19** with swivelling head and ajustable hanging – in claw, with safety lever, particulary robust base plate and rollers	**Verins de tambours de câbles No. 19** avec tête giratoire et patte réglabe à accrocher, avec levier de sûreté, plaque de base particulièrement robuste et rouleaux
Hebekraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**3 t**	**5t**	**10 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	1000 mm	1300 mm	1300 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	305 mm	330 mm	310 mm
Geeignet für Kabeltrommeln von/bis: suitable for cable reels from/up to: propre pour tambours de/jusquà:	700 – 2600 mm	930 – 3000 mm	1160 – 3000 mm
Gewicht: weight: poids:	64 kg	70 kg	88 kg
No. 19 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**1932305**	**1933330**	**1936310**
No. 19a mit Ratschen- Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**1922305**	**1923330**	**1926310**

Abb. No. 24 (5 t)

Geeignet für alle Arbeiten am LKW-, Omnibus- oder Anhänger – Unterbau usw. mit Kopfplatte und auf der ganzen Bauhöhe verstellbaren Anhebeklaue. Die Winden sind mit besonders stabilen Fußplatten und Laufrollen für leichteren Transport ausgestattet.

Abb. No. 24 (8 t)

No. 24 Karosserie-, Stütz- und Hebewinde	**No. 24 Car Body-, Supporting and Lifting Jacks**	**No. 24 Crics de carosseries, de support et de levage**
Tragkraft auf Kopf und Klaue: lifting power on head and claw: force de levage sur tête et patte:	**5 t**	**8 t**
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	1100 mm	1100 mm
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	500 mm	500 mm
Gewicht: weight: poids:	80 kg	118 kg
No. 24 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**2433050**	**2435050**
No. 24a mit Ratschen-Sicherheitskurbel: with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**2423050**	**2425050**

Masten-Hebewinde No. 25 mit Kettenauge, ohne Kette	**Pole Lifting Jack No. 25** with chain eye, without chain	**Crics à poteaux No. 25** avec œil de chaîne, sans chaîne
Hebekraft: lifting power: force de levage:	**5 t**	
Bauhöhe: height of jack body: hauteur du corp de cric:	1120 mm	
Hubhöhe: lifting height: hauteur de levage:	700 mm	
Gewicht: weight: poids:	32 kg	
No. 25 mit Sicherheitskurbel und Klappgriff: with safety crank and with folding handle: avec manivelle de sûreté et manche pliant:	**2533031**	
No. 25a mit Ratschen-Sicherheitskurbel : with ratchet safety crank: avec manivelle de sûreté à cliquet:	**2523031**	

Zubehör:
Kette ca. 1,5 m Länge – Güte gk8/ 13 X 39 X 1,4 m lg. mit Gabelkopfhaken13 – 8