Hebebänder 2-lagig gemäß EN 1492-1



Artikel Nr.	Bandbreite in mm	Tragfähigkeit in kg
100198	30	1.000
100201	60	2.000
100203	90	3.000
100205	120	4.000
100206	150	5.000
100207	180	6.000
100208	240	8.000
100209	300	10.000
100212	300	12.000

Bestellbeispiel:
Hebeband Tragfähigkeit 1000kg Länge 2,0m
Artikel Nr. 100198-2,0

Bügelbänder 2-lagig gemäß EN 1492-1
eine Seite Bügel BBN, eine Seite Durchsteckbügel BBD

Artikel Nr.	Bandbreite in mm	Tragfähigkeit in kg
BBD1000	50	1.000
BBD2000	60	2.000
BBD3000	90	3.000
BBD4000	120	4.000
BBD5000	150	5.000
BBD6000	180	6.000
BBD8000	240	8.000
BBD10000	300	10.000

Bügelbänder 2-lagig gemäß EN 1492-1
beidseitig Bügel BBN

Artikel Nr.	Bandbreite in mm	Tragfähigkeit in kg
BBN1000	50	1.000
BBN2000	60	2.000
BBN3000	90	3.000
BBN4000	120	4.000
BBN5000	150	5.000
BBN6000	180	6.000
BBN8000	240	8.000
BBN10000	300	10.000

Endlosbänder gemäß EN 1492-1

Artikel Nr.	Bandbreite in mm	Tragfähigkeit in kg
100250	30	1.000
100251	60	2.000
100252	90	3.000
100253	120	4.000
100264	150	5.000

4-lagige Sonderausführungen und Spezial-Schnittschutz für alle Bänder lieferbar.

Wir sind seit Jahren ein verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk und freuen uns auf Ihre Anfrage
Tel. : 0203-518660 E-Mail : info@anschlagmittel-imm.de

Produktinformationen Hebebänder aus Polyester.

Hebebänder gemäß EN 1492-1, mit Zertifikat sind eines der häufigsten Anschlagmittel. Es werden Hebebänder in ein-, zwei- und vier lagigen Versionen gefertigt. Je mehr Lagen vorhanden sind, um so schmaler ist das Band (Auflagefläche). Als Standard - Versionen hat sich die 2-lagige Version etabliert, für ein- / zwei- / und 4-lagige Hebebänder erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Grundsätzlich besteht ein Hebeband aus hochwertigem Polyester, um Langlebigkeit und Robustheit zu gewährleisten ist das Hebeband imprägniert . Polyester macht das Hebeband flexibel und gleichzeitig extrem stark. Durch das Heben mit einem Hebeband beschädigen Sie die Ladung nicht und sparen Platz bei der Lagerung. Auch Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind einfach durchzuführen. Im Vergleich zu Stahlseile ist das Hebeband risikobegrenzend, deutlich leichter, nicht rostanfällig und kostengünstig in der Anschaffung.

Ein zugelassenes Hebeband hat immer ein Etikett mit folgenden Angaben: Art des Materials, Tragfähigkeit (WLL) bei verschiedenen Anschlagarten, Nutzlänge, der Sicherheitsfaktor 1 : 7, GS / EN Zeichen, Herstellername. Wichtig ist, dass die Marke und die Anweisungen auf dem Etikett gut lesbar und sichtbar sind. Tonnageanzeige durch Farbcode und Strichcode (jeder Strich steht für eine Tonne) , Sicherheitsfaktor: 7 : 1 ; Einsatz im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C bei fehlenden Angaben darf das Band nicht mehr verwendet werden.

Auf keinen Fall dürfen Sie selbst ein Etikett oder einen anderen Gegenstand an Hebebänder anbringen. Das Markieren mit Tinte oder Farbe ist ebenfalls nicht erlaubt, da dies das Material beschädigen kann. Ein Hebeband sollte vor Gebrauch immer überprüft werden. Bei der Kontrolle prüfen Sie, ob das Etikett vorhanden und lesbar ist. Sie stellen auch sicher, dass es keine Abnutzungen oder Schnitte gibt. Sollte das Band die Prüfung an einem oder mehreren Punkten nicht bestehen, ist das Hebeband sofort außer Betrieb zu nehmen.

Um die Lebensdauer der Hebebänder zu verlängern, verwenden Sie Kantenschutzwinkel, Schutzschläuche oder Beschichtungen. Eine sachgemäße Lagerung ist unerlässlich. Hebebänder niemals im Freien lagern. Witterungseinflüsse und Temperaturen können die Hebebänder negativ beeinflussen. Lassen Sie die Hebebänder niemals auf dem Boden oder in einer Umgebung liegen, in der sie starker Verschmutzung wie Fett, matschige Erde oder Frost ausgesetzt sind. Bei Temperaturen um 0° Celsius dürfen nur trockene Hebebänder eingesetzt werden. Hebebänder sind sicher außerhalb der Reichweite von UV-Licht zu lagern.