

Flaschenzüge / Handlaufwerke / Haspelfahrwerke



Flaschenzug Delta Red Premium.

Eigenschaften: Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager. Optimiertes Gehäuse bietet geringeres Gewicht, hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser. Das robuste Gehäuse hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen. Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung. **Delta RED Flaschenzug 3 t Tragfähigkeit auch in 1-strang Version lieferbar.**

Artikel Nr.	Typ	Hubhöhe in Meter
DR.0.04001003	Delta RED 1,0 t	3,0
DR.0.04101006	Delta RED 1,0 t	6,0
DR.0.04001010	Delta RED 1,0 t	10,0
DR.0.04101503	Delta RED 1,5 t	3,0
DR.0.04101506	Delta RED 1,5 t	6,0
DR.0.04101510	Delta RED 1,5 t	10,0
DR.0.04102003	Delta RED 2,0 t	3,0
DR.0.04102006	Delta RED 2,0 t	6,0
DR.0.04002010	Delta RED 2,0 t	10,0

Artikel Nr.	Typ	Hubhöhe in Meter
DR.0.04103003	Delta RED 3,0 t	3,0 -- 2-strängig
DR.0.04103006	Delta RED 3,0 t	6,0 -- 2-strängig
DR.0.04103010	Delta RED 3,0 t	10,0 -- 2-strängig
DR.0.04003103	Delta RED 3,0 t	3,0 -- 1-strängig
DR.0.04003106	Delta RED 3,0 t	6,0 -- 1-strängig
DR.0.04003110	Delta RED 3,0 t	10,0 -- 1-strängig
DR.0.04105003	Delta RED 5,0 t	5,0 -- 2-strängig
DR.0.04105006	Delta RED 5,0 t	6,0 -- 2-strängig
DR.0.04105010	Delta RED 5,0 t	10,0 -- 2-strängig

Artikel Nr.	Typ	Hubhöhe in Meter
DR.0.04103003	Delta RED 10,0 t	3,0 -- 4-strängig
DR.0.04103006	Delta RED 10,0 t	6,0 -- 4-strängig
DR.0.04103010	Delta RED 10,0 t	10,0 -- 4-strängig
DR.0.04003103	Delta RED 20,0 t	3,0 -- 8-strängig
DR.0.04003106	Delta RED 20,0 t	6,0 -- 8-strängig
DR.0.04003110	Delta RED 20,0 t	10,0 -- 8-strängig



Artikel Nr.	Typ	Hubhöhe in Meter
DC.0.063012503	Delta ATEX 1,25 t	3,0
DC.0.063012506	Delta ATEX 1,25 t	6,0
DC.0.063012510	Delta ATEX 1,25 t	10,0
DC.0.06302503	Delta ATEX 2,5 t	3,0 -- 2-strängig
DC.0.06302506	Delta ATEX 2,5 t	6,0 -- 2-strängig
DC.0.06302510	Delta ATEX 2,5 t	10,0 -- 2-strängig
DC.0.06304003	Delta ATEX 4,0 t	3,0 -- 2-strängig
DC.0.06304006	Delta ATEX 4,0 t	6,0 -- 2-strängig
DC.0.06304010	Delta ATEX 4,0 t	10,0 -- 2-strängig

Produktinformationen "Flaschenzug Delta Tragf. 0.5t bis 16t mit INOX Lastkette Funkenfrei ATEX Zone1 Ex II"Flaschenzug Funkenarm. Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen. ATEX Zertifikat auf Anfrage. Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch verchromtes Gehäuse. Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich. Gelagertes Getriebe. Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser. Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Artikel Nr.	Typ	Hubhöhe in Meter
DC.0.09100503	Delta BLUE 0,25 t	3,0
DC.0.09101003	Delta BLUE 1,0 t	3,0
DC.0.09102003	Delta BLUE 2,0 t	3,0
DC.0.09103003	Delta BLUE 3,0 t	3,0 -- 2-strängig
DC.0.09105003	Delta BLUE 5,0 t	3,0 -- 2-strängig
DC.0.09205003	Delta GREEN 5,0 t	3,0 -- 3-strängig
DC.0.09210003	Delta GREEN 10,0 t	3,0 -- 3-strängig

Flaschenzug mit integrierten Fahrwerk
optional größere Hubhöhen



- » Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
- » Sicherheitsbügel dienen als Absturzicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
- » Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
- » Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
Sicherheitsbügel dienen als Absturzicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe.
Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufrädern.
Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
Sicherheitsbügel dienen als Absturzicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Ausgelegt für potenziell gefährliche und explosive Umgebungen.
Komplett verkupfert, mit verbronzten Laufrädern.
Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
Sicherheitsbügel dienen als Absturzicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe.
Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Artikel Nr.	Typ
DR0.03601000	Delta RED Handfahrwerk Tragf. 1,0 t
DR0.03602000	Delta RED Handfahrwerk Tragf. 2,0 t
DR0.03603000	Delta RED Handfahrwerk Tragf. 3,0 t
DR0.03605000	Delta RED Handfahrwerk Tragf. 5,0 t
DR0.03610000	Delta RED Handfahrwerk Tragf. 10,0 t

Artikel Nr.	Typ
DR0.03701000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 1,0 t
DR0.03702000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 2,0 t
DR0.03703000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 3,0 t
DR0.03705000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 5,0 t
DR0.03710000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 10,0 t
DR0.03720000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 20,0 t
DR0.03730000	Delta RED Haspelfahrwerk Tragf. 30,0 t

Artikel Nr.	Typ
DC.0.03201000	Delta Sparkless Handfahrwerk Tragf. 1,0 t
DC.0.03202000	Delta Sparkless Handfahrwerk Tragf. 2,0 t
DC.0.03203000	Delta Sparkless Handfahrwerk Tragf. 3,0 t
DC.0.03205000	Delta Sparkless Handfahrwerk Tragf. 5,0 t

Artikel Nr.	Typ
DC.0.03301000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 1,0 t
DC.0.03302000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 2,0 t
DC.0.03303000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 3,0 t
DC.0.03305000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 5,0 t
DC.0.03310000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 30,0 t
DC.0.03320000	Delta Sparkless Haspelfahrwerk Tragf. 20,0 t